

サイカプレン製品リスト

製品番号	主成分	状態	用途・適用	特 徴	入 目
No. 2	天然ゴム	灰白色	メ止め塗工	白地の生地に最適 高チキソ性（ダレ止め）	15kg
CR-1	CR系 合成ゴム	黒色	メ止め塗工	耐油、耐熱、耐薬品性	15kg
LS-60NT	天然ゴム	黄褐色	皮革、製靴の仮止め用	浸透性少なく、刷毛伸び が良い	13kg 3kg(6缶入)
1600	天然ゴム	黄褐色	靴の釣込み作業、製甲作業の 仮止め用	殆どのものに接着可能 ロングタック	13kg 3kg(6缶入) 1.3kg(12缶入)
M-O	天然ゴム	淡褐色	LS-60NT、1600より塗膜の柔らかさを必要とする箇所に最適 仮止め用	天然ゴム特有の長粘着 時間を有する 速乾性	13kg
M-B	天然ゴム	淡褐色	靴の釣込み作業、製靴用皮革の 仮止め、布、スポンジ、レザー 同士の貼り合せに最適	M-1、M-2の高粘度品	13kg
M-1 M-2(低)	天然ゴム	淡黄色	靴の釣込み作業、製靴用皮革の 仮止め、布、スポンジ、レザー 同士の貼り合せに最適	速乾性で粘着保持時間 が長い 刷毛伸びが良い	13kg 1.3kg(12缶入)
1003	天然ゴム	乳白色	各種ワッペン、シール等の粘着	接着剤と粘着剤の中間	15kg
1022A	SBR系 合成ゴム	淡褐色	PET、ナイロンパイル、金属 その他繊維、木材などの接着 研磨剤の貼り合せに最適	CR系より塗膜が硬く 強靱 1023の高粘品	15kg
1023	SBR系 合成ゴム	淡褐色	PET、ナイロンパイル、金属 その他繊維、木材などの接着 研磨剤の貼り合せに最適	透明でCR系より塗膜 が硬く強靱 1022Aの低粘度品	15kg
1052	CR系 合成ゴム	微黄白色	PET、ナイロンパイル、金属、 その他繊維、木材などの接着 研磨剤の貼り合せに最適	塗膜柔軟 下地の隠ぺい力が強い 高チキソ性	15kg
107S	SBR系 合成ゴム	白色	ガラスウール、ポリエチレン フォーム、スチレンフォーム等の 断熱材に使用する	発泡体に最適 スプレータイプ	13kg
1040S	SIS系 合成ゴム	淡黄褐色	ロックウール、ガラスウール ガラスクロス、ウレタンフォーム 等の接着	SBR系より接着力が 強い	14kg

サイカプレン製品リスト

製品番号	主成分	状態	用途・適用	特 徴	入 目
310	ポリエス テル 系樹脂	微黄色	PVC、ポリエチレンフォームの 貼合せ用 ポリエチレン用プライマー	紫外線耐候性に優れて いる	15kg
485	CR系 合成ゴム	淡褐色	PVCの接着 クレープ底に最適	一般のCR系より強度 あり、ブリード性の面 に対し接着力が強い	15kg
504	NBR系 合成ゴム	黄土色	PVC、加硫ゴム、金属、多孔物 (モルタル、コンクリート)等に使用する	耐油、耐熱、耐薬品性	15kg
580	CR系 合成ゴム	黄褐色	加硫ゴム、多孔物(モルタル、コンクリート) 等に使用する	耐油、耐熱、耐薬品性	15kg
700	CR系 合成ゴム	淡黄色	皮革、加硫ゴム、木材、金属 等に使用する	耐油、耐熱、耐薬品性	15kg
750	CR系 合成ゴム	淡黄色	ベニヤ板、メラミン化粧板 ハードボード等の一般工業用	粘着保持時間が他の CR系より短い	15kg
805SNT	CR系 合成ゴム	淡黄色	木材、合板、メラミン化粧板、 ウレタンフォーム、各種断熱材 に使用する	スプレータイプ ハニカム構造に最適	14kg
810S	CR系 合成ゴム	淡黄色	ウレタンフォーム、スポンジ等 に使用する	スプレータイプ	14kg
810SNT	CR系 合成ゴム	淡黄色	ウレタンフォーム、スポンジ等 に使用する	スプレータイプ ノントルタイプ	14kg
812G/YNT	CR系 合成ゴム	グリーン 淡黄色	ウレタンフォーム、スポンジ等 に使用する	スプレータイプ ノントルタイプ	14kg
856SY-BM	CR系 合成ゴム	淡黄色 ブルー	フェルト、ウレタンフォーム等 に使用する	スプレータイプ 不燃性	14kg
ホーリシャエン		無色透明	皮革、金属、プラスチック等の 汚染除去	汚れを落とし、光沢を 付与する	18L 3L(6缶入) 500cc(12缶入)

その他、賃練り、ゴムの溶解等OEMを歓迎致します。